

# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos

**Nombre o marca comercial del proveedor:** PHILIPS

**Dirección del proveedor:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Número 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Identificador del modelo:** 9290024898

## Tipo de fuente luminosa:

|   |     |                                  |                                  |
|---|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| Tecnología de iluminación utilizada:                                | LED | No direccional o direccional:    | NDLS                             |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | E27 |                                  |                                  |
| De red o no de red:   | MLS | Fuente luminosa conectada (CLS): | Sí                               |
| Fuente luminosa de color variable:                                  | No  | Envolvente:                      | -                                |
| Fuente luminosa de alta luminancia:                                 | No  |                                  |                                  |
| Protección antideslumbramiento:                                     | No  | Atenuable:                       | Solo con atenuadores específicos |

## Parámetros del producto

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|-----------|-------|-----------|-------|
|-----------|-------|-----------|-------|

## Parámetros generales del producto:

|   |                      |  |             |
|---|----------------------|--|-------------|
| Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo  | 6                    | Clase de eficiencia energética   | F           |
| Flujo luminoso útil ( $\phi_{use}$ ), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°) | 570 en Esfera (360°) | Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse | 2200...6500 |
| Potencia en modo encendido ( $P_{encendido}$ ), expresada en W  | 6,0                  | Potencia en modo de espera ( $P_{sb}$ ), expresada en W  | 0,00        |

|  |             |     |  |                                     |
|--|-------------|-----|--|-------------------------------------|
|  |             |     | y redondeada al segundo decimal  |                                     |
| Potencia en modo de espera en red ( $P_{red}$ ) para CLS, expresada en W y redondeada al segundo decimal   | 0,50        |     | Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse | 80                                  |
| Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros) | Altura      | 110 | Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga                          | Véase la imagen en la última página |
|  | Anchura     | 60  |  |                                     |
|  | Profundidad | 60  |  |                                     |
| Declaración de potencia equivalente <sup>(a)</sup>   | Sí          |     | En caso afirmativo, potencia equivalente (W)   | 40                                  |
|  |             |     | Coordenadas cromáticas (x e y)   | 0,458                               |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:</b>  |             |     |  |                                     |
| Valor del índice de rendimiento de color R9  | 0           |     | Factor de supervivencia  | 0,90                                |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso   | 0,96        |     |  |                                     |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:</b>   |             |     |  |                                     |
| factor de desplazamiento (cos $\phi_1$ )   | 0,50        |     | Consistencia cromática en elipses de MacAdam   | 6                                   |
| Declaración de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin balasto integrado de un determinado vataje.                     | -(b)        |     | En caso afirmativo, declaración de sustitución (W)   | -                                   |
| Unidad de medida del parpadeo (Pst LM)   | 1,0         |     | Unidad de medida del efecto estroboscópico (SVM)   | 0,4                                 |

(a)-: no aplicable;

(b)-: no aplicable;

